



Sistema de conferencias
Système de conférence
Conference system





CONFERENCIAS
ADMINISTRACIONES
AYUNTAMIENTOS
EMPRESAS
CONGRESOS
REUNIONES
DEBATES
SEMINARIOS
HOTELES
SALAS DE ACTOS
ASOCIACIONES
COMUNIDADES

CONFÉRENCIES
ADMINISTRATIONS
MAIRIES
ENTREPRISES
CONGRES
REUNIONS
DEBATS
SEMINAIRES
HOTELS
SALLS DE CONSEIL
ASSOCIATIONS
COMMUNAUTES

CONFERENCES
ADMINISTRATIONS
TOWN HALLS
ENTREPRISES
CONGRESS
MEETINGS
DEBATES
SEMINARIES
HOTELS
ASSOCIATIONS
COMMUNITIES



- PUPITRES DE SOBREMESA
- PUPITRES DE TABLE
- TABLE STAND CONSOLES



SC-401

- Presidente
 - Président
 - Chairman
- 108x152x58 mm



SC-402

- Participante
 - Délégué
 - Delegate
- 108x152x58 mm



SC-403

- Secretaria
 - Secrétaire
 - Secretary
- 108x152x58 mm



SC-401 E

- Presidente
 - Président
 - Chairman
- 122x152x36 mm



SC-402 E

- Participante
 - Délégué
 - Delegate
- 122x152x36 mm

- PUPITRES EMPOTRADOS
- PUPITRES ENCASTRÉS
- FLUSH MOUNTED CONSOLES



SC-400

- Central
 - Centrale
 - Control unit
- 428x330x57 mm

• Sistema de conferencias • Système de conférence • Conference system



• **Testigo de palabra**
Aro de alta luminosidad que permite la perfecta localización del orador

• **Témoin parole**
Haute luminosité de l'anneau qui permet de localiser rapidement l'orateur

• **Speech witness**
High brightness of the light ring indicator which allows to localize quickly the orator

• **Sistema Anti-Larsen**
Evita los acoplamientos entre micrófonos y altavoces

• **Système Anti-Larsen**
Évite les couplages entre microphones et haut-parleurs

• **Anti-Larsen device**
Avoids couplings between microphones and loudspeakers

DESCRIPCIÓN

El sistema de conferencias SC, mediante los elementos que lo forman, permite la comunicación, gestión y control de debates, conferencias, reuniones y actos similares.

El novedoso dispositivo anti-larsen, incorporado en la central SC-400, confiere un elevado rendimiento del sistema.

COMPOSICIÓN

Cada participante dispone de un pupitre SC-402 de sobremesa que incorpora un micrófono con testigo en forma de anillo luminoso de gran rendimiento, pulsador "ON / OFF" para tomar y ceder la palabra y un altavoz de escucha.

El pupitre del presidente SC-401 dispone además, de un pulsador de prioridad "CANCEL", mediante el cual, corta la palabra de todos los demás participantes cuando sea necesario.

El pupitre de escucha SC-403 permite seguir el acto o debate, a oyentes, secretarias, etc.

Todos ellos van unidos a la central de gestión, amplificación y alimentación, modelo SC-400, mediante una línea ómnibus.

Entre otras posibilidades opcionales, el sistema permite:

- La conexión de uno o varios micrófonos exteriores (inalámbricos, etc) para ruegos y preguntas o intervenciones.

- La grabación / reproducción de los actos que se efectúan.

- Conexión a un sistema de megafonía, etc.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Mediante selección en la central SC-400, el sistema puede funcionar de dos modos diferentes.

Modo automático: Un solo participante a la vez, con desconexión automática de su micrófono, al tomar la palabra otro participante.

Modo simultáneo: Con limitación de número de participantes. Cada participante toma y cede la palabra mediante el pulsador "ON / OFF", pudiendo activarse a la vez, como máximo de 1 a 6 participantes, de acuerdo con el número seleccionado en la central.

DESCRIPTION

Thanks to the elements that make it up, the SC conference system, allows the communication, management and control of debates, conferences, meetings and similar acts.

The new anti-larsen device incorporated into the SC-400 system controller gives to the system a high level of performance.

COMPOSITION

Each participant has a SC-402 console, which incorporates a microphone with an indicator in the form of a high performance luminous ring, an "ON / OFF" button to speak / let others speak and loudspeaker for listening.

The Chairman console, model SC-401, has in addition a priority button which allows him to mute the other delegates when it is necessary.

The Secretary console SC-403 only allows to attend and hear the meeting or debate.

All of these are connected to the SC-400 management, amplification and power source system controller by means of a omnibus line.

Moreover, the conference system allows:

- The connection of one or more external microphones (wired or wireless) for participants intervention.

- The recording and the broadcasting of the conference.

- The connection to a sound system.

BASIC OPERATION

Thanks to a selector on the SC-400 system controller, the system can operate in two different modes:

Automatic mode: Only one delegate at a time with automatic disconnection of his microphone, when another delegate speaks.

Simultaneous mode: With a limitation on the number of delegates. Each delegate speaks and let other speak thanks to an "ON / OFF" button, with a maximum of 1 to 6 delegates being able to activate at any one time, depending on the number selected on the system controller.

DESCRIPTION

Le système de conférence SC, grâce aux éléments qui le composent, permet la communication, la gestion et le contrôle de débats, conférences, réunions et autres.

Le nouveau dispositif anti-larsen incorporé dans la centrale SC-400, confère un haut rendement au système.

COMPOSITION

Chaque participant dispose d'un pupitre SC-402, qui incorpore un microphone avec témoin en forme de bague lumineuse de haut rendement, un bouton poussoir "ON / OFF" pour prendre ou céder la parole et un haut-parleur d'écoute.

Le pupitre président SC-401 dispose en plus d'un bouton poussoir priorité "CANCEL" grâce auquel, il peut couper la parole à tous les participants, si nécessaire.

Le pupitre secrétaire SC-403 permet de suivre la réunion ou le débat.

Tous ces pupitres sont reliés à la centrale de gestion, amplification et alimentation, modèle SC-400, par ligne omnibus.

Le système de conférence permet également:

- Le raccordement d'un ou de plusieurs microphones extérieurs (à fil ou HF) pour interventions des participants.

- L'enregistrement et la rediffusion de la conférence.

- Le raccordement à un système de sonorisation.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Par l'intermédiaire de sélecteurs sur la centrale SC-400, le système peut fonctionner en 2 modes différents.

Mode automatique: Un seul participant à la fois, avec coupure automatique du microphone lors de la prise de parole d'un autre délégué.

Mode simultané: Avec limitation du nombre de délégués. Chaque délégué prend et cède la parole grâce au bouton poussoir "ON / OFF". Le nombre de pupitres actifs simultanément est limité à un maximum de 6, en accord avec la sélection effectuée sur la centrale.



C/ COBALT nº 86-96, Nave 3
08907 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONA
ESPAÑA
Tel: 34 - 93 261 17 51
Fax: 34 - 93 261 17 52
E-MAIL: ude@ude-sa.com

www.ude-sa.com



UDE®

se reserva el derecho de variar las características técnicas de sus productos sin previo aviso
se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis
reserves the right to modify the technical characteristics of its products without notice

Distribuidor Distributeur Distributor